

Entrosolco a portata variabile idraulica - total body



#### DOTAZIONI DI SERIE

- Avanzomeri a versoio
- Spostamento idraulico ENTRO-FUORISOLCO
- Portata variabile idraulica
- Ribaltamento idraulico 180° con memoria
- Timone oscillante autobloccante
- Snodi con perni e boccole cementati

#### ACCESSORI

Ruota reversibile di profondità Doppia ruota regolazione profondità sul 3° corpo

Ruota 2 in 1 per trasporto e profondità per RR idraulico

Detrazione per avanzomeri se non richiesti

Versoio in teflon Versoio alta profondità per serie 30

Versoio a strisce

Kit luce e tabelle

Detrazione per non reversibile

	Mod.	Trattori	Larghezza lavoro	Profondità lavoro	Luce da terra	Peso
		<i>tractors</i>	<i>working width</i>	<i>working depth</i>	<i>under beam clearance</i>	<i>weight</i>
		HP	mm	mm	mm	kg
<b>BIVOMERI</b> <i>2 BODIES</i>	<b>FS 27 BPV</b>	130/200	900/1300	300/430	880	1480
<b>TRIVOMERI</b> <i>3 BODIES</i>	<b>FS 27 TPV</b>	170/260	1100/1800	300/430	880	1940
	<b>FS 27 TPV RR</b>	240/400	1100/1800	300/430	880	2600
	<b>FS 40-27 TPV RR</b>	240/400	1200/1900	300/430	950	2800
<b>QUADRIVOMERI</b> <i>4 BODIES</i>	<b>FS 27 QPV R</b>	220/250	1400/2200	300/430	880	2800
	<b>FS 27 QPV RR</b>	300/400	1400/2225	300/430	880	3150
	<b>FS 40-27 QPV RR</b>	350/400	1600/2400	300/430	950	3500