

# Rulli TIP-ROLLER con "SAT system"



## trainati a ripiegamento idraulico

con possibilità di montare la livella

### TIP-ROLLER



#### Equipaggiamento di base:

- HE-VA SAT System - trasferisce il peso del telaio centrale verso le sezioni laterali assicurando una pressione uniforme su tutta la larghezza di lavoro
- Rulli CAMBRIDGE con anelli diametro 510 mm. - 3 raggi
- Coppia cassette porta-sassi
- Piedino di supporto
  - regolabile su modelli 4,50-5,40-6,30-7,30 e 8,20 mt.
  - idraulico su modelli 9,50 e 10,20 mt
- Occhione girevole diametro 50 mm.

LARGHEZZA LAVORO MT.	LARGHEZZA TRASPORTO MT.	PESO KG.	TIPO ANELLI CAMBRIDGE	TIPO RUOTE	PREZZO RULLO	PREZZO LIVELLA <sup>(3)</sup>
4,5 mt. <sup>(1)</sup>	2,45	2160	510 mm/21" - 3 raggi	10.0/75 x 15.3-10 tele		
5,4 mt. <sup>(1)</sup>	2,45	2560	510 mm/21" - 3 raggi	10.0/75 x 15.3-10 tele		
6,3 mt. <sup>(1)</sup>	2,45	2950	510 mm/21" - 3 raggi	11.5/80 x 15.3-14 tele		
7,3 mt. <sup>(1)</sup>	2,45	3630	510 mm/21" - 3 raggi	11.5/80 x 15.3-14 tele		
8,2 mt. <sup>(1)</sup>	2,45	4050	510 mm/21" - 3 raggi	11.5/80 x 15.3-14 tele		
9,5 mt. <sup>(2)</sup>	2,45	4830	510 mm/21" - 3 raggi	400/60 x 15.5-14 tele		
10,2 mt. <sup>(2)</sup>	2,45	5310	510 mm/21" - 3 raggi	400/60 x 15.5-14 tele		

(1) si richiedono 2DE - (2) si richiedono 3DE - (3) precisare se zappette piatte o a 2 denti



ALTRE VERSIONI POSSIBILI DI ANELLI	PREZZO
Versione con anelli cambridge diam. 450 mm	
Versione con anelli crosskill diam. 485/530 mm	
Versione con anelli cambridge diam. 560 mm	

COSTI PER OMOLOGAZIONI STRADALI	PREZZO
Fino a 3000 kg.	
Oltre i 3000 kg. con frenatura idraulica	
Oltre i 3000 kg. con frenatura pneumatica	

EQUIPAGGIAMENTI PER MONTAGGIO SEMINATRICE MULTI-SEEDER	PREZZO
Kit adattamento per seminatrice MULTI-SEEDER 8 USCITE	
Kit adattamento per seminatrice MULTI-SEEDER 16 USCITE	
Piattaforma con marci piede per kit adattamento seminatrice Multi-Seeder	

ACCESSORI IN OPZIONE:	PREZZO
Kit luci	
Piedino di supporto idraulico (p/mod. da m. 4,5 a m. 8,2)	
Denti rompitraccia su timone: Telaio 3 mt. con 6 DENTI	
Denti rompitraccia su timone: Telaio 4 mt. con 8 DENTI	
Coppia cassette porta-sassi (ulteriore)	
Freni pneumatici (montati d'origine)	
Freni idraulici (montati d'origine)	
Sistema bloccaggio trasversale denti livella	
Sistema cambio rapido denti livella (il set include 1 zappetta piatta e 1 zappetta a 3 denti)	
Ruote trasporto 400/60 x 15.5 - 14 tele (solo su 7.30-8.20: ing. trasp. mt. 2.56)	
Ruote trasporto 11.5/80 x 15.3 - 14 tele	
Anelli in ghisa ad alta qualità per condizioni molto difficili (es: per terreni non arati)	
Cuscinetti autolubrificanti	